



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staathealtoje

Melding til Statsforvalteren om virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 30: Forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Skjemaet sendes elektronisk til Statsforvalteren i Trøndelag: sftlpost@statsforvalteren.no eller per post til Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600, 7734 Steinkjer

Lenke til [forurensningsforskriftens kapittel 30 om produksjon av pukk, grus, sand og singel](#)

Veiledning til meldingen:

Dette skjemaet gjelder for midlertidige/mobile og stasjonære knuseverk og siktestasjoner som produserer pukk, grus, sand og singel.

Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring sende utfylt skjema til Statsforvalteren. Virksomheten kan starte opp/endre/utvide fra 6 uker etter at meldingen er bekreftet mottatt av Statsforvalteren, med mindre Statsforvalteren fastsetter noe annet.

Statsforvalteren kan på bakgrunn av meldingen pålegge virksomheten å søke om tillatelse i henhold til § 11 i forurensningsloven.

1. Bedriftsdata

Bedriftsnavn	Rimol Miljøpark AS		
Gateadresse	Tillerringen 179		
Postadresse	Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo		
Kommune	Trondheim	Fylke: Trøndelag	
Kontaktperson	Navn: Sturla Sørhøy	e-post: Sturla.Sorhoy@afgruppen.no	Tlf: 97476500
Org. nummer (bedrift)	914750164		

Anleggsnavn/sted (evt. lokalitetsnavn):	Rimol Miljøpark	Kommune: Trondheim	
Gårdsnr.	324	Bruksnr.:1	
Kartreferanse (UTM- koordinater) (legg gjerne ved kart)	Sonebelte	Nord - Sør	Øst - Vest
	UTM 33	7033910 N	270648 Ø
Etableringsår/byggeår anlegg:	2011 Miljøparken 2015 Knuseverket	Endret/utvidet år:	2023

Oppstart ved midlertidig anlegg:		Antatt varighet:	
----------------------------------	--	------------------	--

2. Planstatus

Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan - og bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet. Legg også ved planbestemmelsene dersom disse omtaler for eksempel utforming av anlegg, støy, lukt, støv, utslipp til vann, driftstider med mer.

Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan?	Ja
Reguleringsplanens navn og dato for vedtak	Reguleringsplan for Sjetnan Nedre og Sjetnan, del av eiendommene gnr. 324, bnr. 1, og gnr. 323, bnr. 3 (R 1173), godkjent 16.12.1999. Det er utarbeidet et planforslag til revisjon av gjeldende reguleringsplan som forventes vedtatt i Trondheim kommune andre kvartal i 2023.

3. Produksjonsdata

Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har foregått på samme sted mer enn et år, jf. forurensningsforskriften § 30-1. Virksomheter som bare produserer i korte perioder eller deler av året/sesongvis regnes også som stasjonære dersom denne produksjonen skjer på samme område hvert år.

Stasjonær eller mobil virksomhet?	Stasjonært
Beskrivelse av produksjonen/hva produseres	Alt vasket materiale fra vaskeanlegget med overstørrelse (over 16mm) knuses ned og vaskes på nytt før det kan selges som grøftesingel og strøsand. Omsøkt mottatt betong planlegges knust og vasket før gjenbruk som tilslag i betongproduksjon
Produksjonskapasitet (tonn pukk, grus etc per døgn)	Inntil 500 tonn pr. dag
Faktisk produksjon (tonn pukk, grus etc per døgn)	1-3 dager/uke i sesongen

4. Plassering

Avstand til nærmeste bebyggelse/bolig eller lignende (meter)	150 m	Type bebyggelse:	Bolighus
--	-------	------------------	----------

Beskriv tiltak for skjerming?	Det er etablert støyvoll og plantet trær for å redusere støy
-------------------------------	--

5. Støvdemping/nedfallsstøv

Virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målingene innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.

Har virksomheten borerigger? Antall?	Nei
Type renseanlegg på borerigger og støvdempende tiltak på annet prosessutstyr. Beskriv.	Ikke relevant
Når vil virksomheten begynne med måling av nedfallsstøv?	Det er gjennomført målinger av nedfallsstøv. Vedlegg til søknad.

6. Utslipp til vann

Etter forurensningsforskriften kapittel 30 er prosessvann alt vann som er innom anlegget (overflate- og regnvann, samt spylevann). Med resipient forstås alle forekomster av overflatevann, grunnvann og evt. sjøvann som kan påvirkes av virksomheten. Grenseverdien for innhold av faststoff/suspendert stoff i utslippspunktet er 50 mg suspendert stoff per liter. I tillegg skal ikke utslippet føre til nedslamming i resipienten, jf. § 30-6.

Hvor går overflate-, regn- og evt spylevann?	Fuktes etter knusing. Fukt i ferdig fraksjon. Overskuddsvann drenerer til ordinært deponi, og videre sigevannsoppsamling.
Navn på vannlokalitet/resipient som bedriften har utslipp til?	Kvetabekken
Beskriv eventuelle tiltak for å redusere utslipp av suspendert stoff (SS) til vann	Overskuddsvann drenerer til ordinært deponi, og videre sigevannsoppsamling. Sige vann renses i sedimentasjonsanlegg nedstrøms deponiet før utslipp til Kvetabekken

7. Støy

Virksomheten skal gjennomføre representative målinger/beregninger av støy i omgivelsene. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret. Pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nabo må legge en støyvurdering med meldingen.

Har virksomheten gjennomført støymålinger/beregninger?	Det er gjennomført beregninger (vedlegg til søknad)
Hvor ofte driver virksomheten med sprengninger?	Sprengning utføres ikke
Oppfyller virksomheten krav til støy i kapittel 30	Støyutredningen gjennomført samlet for alle aktivitetene for anlegget viser at kvalitetskriteriene i T-1442 oppnås.

8. Måleprogram

Virksomheten skal ha et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Et måleprogram skal si noe om oppfølging med kontrollmålinger, slik som frekvens og varighet. Måleprogrammet skal være utformet slik at målingene gjenspeiler de faktiske utlippene fra virksomheten og være representative for normal drift.

Har virksomheten laget et måleprogram for støvnedfallsmålinger, utslipp til vann og støy?	Utslipp overvåkes iht prøvetakingsprogram vedlagt søknad.
---	---